

## واحد کنترل الکترونیکی موتور: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



گشتاور محکم کردن	
8 N.m	مهره‌های نصب واحد کنترل الکترونیکی موتور
تجهیزات مورد نیاز	
26701009	دستگاه عیب یاب

## توجه



بر روی کانکتورهای واحد کنترل الکترونیکی موتور و سنسور اکسیژن یا بدنه سنسورهای اکسیژن از هیچ گونه ماده بهبود دهنده برای کانکتورها استفاده نکنید. عدم رعایت این توصیه باعث عملکرد غیر صحیح سنسور اکسیژن و در نتیجه عدم انطباق با استانداردهای کنترل گازهای آلاینده می‌گردد.

## توجه



در صورت زنگ زدگی اتصال‌ها، سیم کشی را تعمیر کنید (به سیم کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)

## باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

فرآیند قبل از تعمیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید):

- واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند قبل از تعمیر:

"واحد کنترل الکترونیکی موتور"

اتصال باتری را جدا کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (80A، باتری).

فیلتر هوا را باز کنید (به محفظه فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر



کانکتورهای (۱) واحد کنترل الکترونیکی موتور را جدا کنید.  
 قطعات زیر را باز کنید:  
 مهره‌های (۲) واحد کنترل الکترونیکی موتور،  
 واحد کنترل الکترونیکی موتور (۳).

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

عملیات را در جهت عکس بازکردن انجام دهید.  
 مهره‌های نصب واحد کنترل الکترونیکی موتور را با گشتاور 8 N.m محکم کنید.


۲. عملیات پایانی

فرآیند بعد از تعمیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید):  
 - واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند بعد از تعمیر:  
 "واحد کنترل الکترونیکی موتور"

خودرو

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل	شرح	کد اختصاصی	ردیف
	CLIP	۲۶۷۰۱۰۰۹	۱

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

